SPLIT MURO **CONVENCIONAL**

Potencias: 9.000 / 12.000 / 18.000 / 24.000 BTU/hr.

Imagen referencial

R410a Refrigerante ECOLÓGICO

Auto Start:
Función de reinicio automático, en caso de que la fuente de alimentación se corte inesperadamente, la función de reinicio automático permite que al volver la energía, el equipo de aire acondicionado mantenga la configuración anterior.

Bajo Nivel de Ruido:
Ambas unidades (UI/UE) están diseñadas para operar silenciosamente. Esto permite minimizar la contaminación acústica en donde desee opere el equipo.

Temporizador:
Encendido y apagado por temporizadores, la configuración del interruptor de encendido/apagado a través de temporizadores se realiza de acuerdo a las necesidades del usuario.

Modelo			CST-09HRE1	CST-12HRE3	CST-18HRE2	CST-24HRE1
Voltaje, Fase y Frecuencia			220-240V~/50Hz/1P	220-240V~/50Hz/1P	220-240V~/50Hz/1P	208-230V~/50Hz or 60Hz/1P
Capacidad de refrigeración nominal		Btu/h;W	2.615	3.517	5275	7.034
Capacidad de calefacción nominal		Btu/h;W	2.576	3.517	5420	7.034
EER en Frio		Btu/h.w; W/W	3,23	3,22	3,22	3,21
COP en Calor		W/W	3,63	3,62	3,63	3,62
Nivel de ruido interior en refrigeración		dB(A)	51	52	56	56
Datos Electricos						
Rango de Voltaje		V	198~264	198~264	198~264	165~265
Corriente nominal	Frio	A	3,8	5,1	7,8	10,5
	Calor	A	3,3	4,5	7,1	9,3
Entrada nominal	Frio	W	809	1092	1638	2191
	Calor	W	710	972	1493	1943
Corriente maxima	Frio	A	4,9	6,6	10,1	12,0
	Calor	A	4,3	5,9	9,2	13,0
Entrada maxima	Frio	W	1052	1420	2130	2700
	Calor	W	930	1263	1940	2600
Sistema refrigerante						
Tipo de refrigerante/Carga			R410A/560g	R410A/620g	R410A/1250g	R410A/1370g
Conexiones						
Tuberias	Gas	Inches	(3/8")	(3/8")	(1/2")	(5/8")
	Liquido	Inches	(1/4")	(1/4")	(1/4")	(1/4")
Dimensiones Netas (L x W x H)	Interior	cm	76/25/20	76/25/20	89/29/21	98/31/22
	Exterior	cm	65/52/24	80/55/50	87/60/30	90/60/31
Peso Neto	Interior	kg	8	8	10	13
	Exterior	kg	24	26	37,5	32

* Actualización correspondiente a AGOSTO 2022, sujeta a revisión sin previo aviso.
** Cualquier duda o para mayor información contactar a su ejecutivo CLARK.