



FICHA TECNICA EQUIPOS SPLIT MURO R-410

		AS09MU1-C	AS12MU1-C	AS18MU1-C	AS24MU1-C
CAPACIDAD	FRIO (btu/h)	9.000	12.750	18.913	22.930
	CALOR (btu/h)	9.500	13.092	19.468	25.656
CAPACIDAD	FRIO (W/h)	3.126,40	3.736,87	5.542,89	6.720,20
	CALOR (W/h)	3.243,30	3.836,99	5.705,53	7.519,15
CAUDAL	m3/h-HI	500	500	800	900
REFRIGERANTE	TIPO/g	R-410a/600	R-410a/700	R-410a/1.200	R-410a/1.450
VOLTAJE	PH - V - HZ	220-240/50	220-240/50	220-240/50	220-240/50
POTENCIA NOMINAL (W)	FRIO	840	1.060	1.740	2.325
	CALOR	760	1.025	1.410	2.100
CORRIENTE NOMINAL (A)	FRIO	3,80	4,80	7,90	9,50
	CALOR	3,50	4,90	6,40	8,00
DECIBEL	IN	30-39	32-40	37-44	42-46
	OUT	51	54	54	54
IEE (INDICE EFICIENCIA ENERGETICA)	W/W	3,37	3,37	3,12	3,58
COP (COEFICIENTE DE COPORTAMIENTO)	W/W	3,61	3,17	2,95	3,46
DIMENSIONES EQUIPO ANCHO/PROF/ALTO EQUIPO	INTERIOR (mm)	740-205-250	740-210-250	890-230-300	1000-220-300
	EXTERIOR (mm)	700-225-500	710-235-530	800-260-540	800-300-690
DIMENSIONES CAJA ANCHO/PROF/ALTO CAJA	INTERIOR (mm)	835-330-278	835-330-278	990-377-318	1110-377-318
	EXTERIOR (mm)	825-320-550	851-335-600	920-335-595	995-415-690
PESO UNIDAD, NETO CON EMBAJAJE	INTERIOR Kg	9/11	9/11	13/15	14/17,5
	EXTERIOR Kg	25/29	28/33	36/40	40/45
PRESION DE DISEÑO	HI/LOW Mpa	4,2/1,2	3,8/1,2	4,2/1,2	4,0/1,2
APLICACIÓN	AREA (mt2)	12-18	15-22	23-32	27-42
COMPRESOR	TIPO	Rotativo	Rotativo	Rotativo	Rotativo
	MARCA	Rechi	Rechi	GMCC	GMCC
TIPO DE CONTROL		Remoto	Remoto	Remoto	Remoto
TUBERIA (Pulgadas)	LIQUIDO	1/4	1/4	1/4	1/4
	GAS	3/8	3/8	1/2	1/2
	LARGO MAXIMO MTS	15	15	20	20
	DIFERENCIA NIVAL MAX	7	7	10	10
EFICIENCIA ENERGETICA	FRIO/CALOR	A	A	A	A
TEMPERATURA OPERACIÓN		16 a 32	16 a 32	16 a 32	16 a 32
TEMPERATURA AMBIENTE	ENFRIA/CALEFAC	-7/43	-7/43	-7/43	-7/43